

ENERGIEGEWINN

Das spezielle Wärmedämmglas lässt kaum Wärme raus, aber 54% der Sonnenwärme herein.

HOLZSCHUTZ

Keine Kompromisse. Thermisch vorgesetzte Regen- und Hagelschutzschienen ohne Plastikkappen. Dauerhafter konstruktiver Holzschutz.

STABIL

92mm massives Holz. Das spürt man einfach.

DICHTHEIT

Zwei umlaufende Dichtungen und eine spezielle Glasandichtung halten die warme Luft im Raum, das ist besonders wichtig wenn's draussen richtig kalt ist.

SCHALLSCHUTZ

Schallschutzwerte von 35 dB (optional bis 47 dB). Enjoy the silence.

LANGZEITSCHUTZ

Alles ist so konstruiert, dass Wasser rasch und kontrolliert abläuft. Konstruktiv minimierte V-Fugen halten der Bewitterung besser stand.

EINBRUCHSCHUTZ

Sicher haben wir daran gedacht. Pilzzapfen und Basissicherheit „A“ sind schon drin.

SCHLANKE KONSTRUKTION


Viel Lichteinfall durch eine besonders schlanke Konstruktion.



KOMFORTSCHWELLE MIT DICHTANSCHLUSS

Die „Komfort-Schwelle 30mm mit Dichtanschluss“ für eine perfekte stauwasserdichte Andichtung.

U _w	0,72 W/m ² K
U _f	1,0 W/m ² K
U _g	0,5 W/m ² K
g	54%
LT	74%
ψ _g	0,025 W/m ² K
Schallschutz ab	35 dB



GLASLEISTEN MIT EINRASTNUT

Eingerastet und perfekt dicht. Dauerhaft saubere Ecken mit der neuen 45°